



ETA TS 18-0386




Figura A: avellanado interior 4.5






Figura B: avellanado exterior 5.0 + 6.0



VIS À BOIS À HAUT RENDEMENT TÊTE FRAISÉE ZINGUÉE EMPREINTE TX

PARAMETRES D'INSTALLATION

DIAMETRE		Ø 3.0	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0
dk: diamètre tête	[mm]	6	7	8	8.8	9.8	11.8
L: longueurs	[mm]	12-40	12 – 50	16 – 70	30 – 80	30 – 100	50 – 300
D: diamètre filetage extérieur	[mm]	3	3.5	4	4.5	5	6
d: diamètre filetage intérieur	[mm]	2	2.3	2.6	2.9	3.3	3.9
p: pas de vis	[mm]	1.6	2	2.3	3.6	4	4.6
Empreinte Tx		T10	T15	T20	T20	T25	T30
Code embout de vissage		PUTO10	PUTO15	PUTO20	PUTO20	PUTO25	PUTO30

MATÉRIAUX :



bois noble



bois de pin



bois feuillu



Panneau bois épais

* AUTRES DIMENSIONS NOUS CONTACTER contact@visserie-sabf.fr ou au [02.40.49.94.83](tel:02.40.49.94.83)