



CHEVILLE PLASTIQUE À FRAPPER EN POLYAMIDE 6.6 À 6 AILETTES AVEC VIS TÊTE FRAISÉE



PARAMETRES D'INSTALLATION									
Famille	Code	Mesures	Foret	Profondeur min.	Épaisseur max. à fixer	Extraction béton non-fissuré	Cisaillement béton non-fissuré	Extraction brique pleine	Dimension vis
	TC6A08080	8 x 80 Ø8	8	70	15	64	37	37	6,0x85
	TC6A08100	8 x 100 Ø8	8	70	35	64	37	37	6,0x105
	TC6A08120	8 x 120 Ø8	8	70	55	64	37	37	6,0x125
TC-6A	TC6A10100	10 x 100 Ø10	10	80	25	109	55	53	7,0x105
	TC6A10120	10 x 120 Ø10	10	80	40	109	55	53	7,0x120
	TC6A10140	10 x 140 Ø10	10	80	60	109	55	53	7,0x140
	TC6A10160	10 x 160 Ø10	10	80	85	109	55	53	7,0x165
	TC6A10200	10 x 200 Ø10	10	80	125	109	55	53	7,0x205

MATÉRIAUX :



brique



brique creuse



béton



béton armé



béton cellulaire



béton creux



pierre

INSTALLATION :

