

| COMPOSANTS | MATÉRIAU |
|------------------------------------|------------------------------|
| Cheville en nylon tête cylindrique | Polyamide 6 |
| Vis tête hexagonale | Acier avec revêtement zingué |



CHEVILLE PLASTIQUE UNIVERSELLE À HAUT RENDEMENT TÊTE CYLINDRIQUE VIS TÊTE HEXAGONALE ZINGUÉE

| PARAMETRES D'INSTALLATION | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--------------|-------|-------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Famille | Code | Mesures | Foret | Ø élément à fixer | Profondeur min. | Épaisseur du matériau de base | Min. profondeur cheville | Profondeur effective | Épaisseur max. à fixer | Distance minimale au bord | Distance minimale entre axes | Clé d'installation | Extraction béton non-fissuré | Cisailllement béton non-fissuré | Extraction brique pleine |
| | TFUXE10080 | 10 x 80 Ø10 | 10 | 10-11 | 90 | 100 | 70 | 70 | 10 | 70 | 100 | SW13/TX40 | 202 | 425 | 26 |
| T-FUX-E | TFUXE10100 | 10 x 100 Ø10 | 10 | 10-11 | 90 | 100 | 70 | 70 | 30 | 70 | 100 | SW13/TX40 | 202 | 425 | 26 |
| | TFUXE10120 | 10 x 120 Ø10 | 10 | 10-11 | 90 | 100 | 70 | 70 | 50 | 70 | 100 | SW13/TX40 | 202 | 425 | 26 |

MATÉRIAUX :



brique



brique creuse



béton



béton armé



béton cellulaire




béton creux




pierre

INSTALLATION :

Sur matériaux pleins



Sur brique creuse



Sur bloc béton



* AUTRES DIMENSIONS NOUS CONTACTER contact@visserie-sabf.fr ou au [02.40.49.94.83](tel:02.40.49.94.83)