

COMPOSANTS	MATÉRIAU
Cheville: Fraisée	Polyamide 6
Vis: Fraisée	Acier inoxydable A2

## CHEVILLE PREMONTÉE À FRAPPER AVEC CLOU ANNELÉ AVEC TÊTE FRAISÉE ET VIS FRAISÉE INOXYDABLE A2

PARAMETRES D'INSTALLATION										
Famille	Code	Foret	Diamètre du trou d'épaisseur à fixer	Longueur du cheville	Profondeur du forêt	Profondeur d'installation	Épaisseur minimale du matériau de base	Épaisseur max. à fixer	Empreinte Pz	Dimension vis
TC-A2	TCA205030	5	6	30	30	25	100	5	2	3,5 x 35
	TCA206040	6	7	40	35	25	100	10	2	3,8 x 45
	TCA206060			60				30		3,8 x 65
	TCA208060	8	9	60	45	40	100	20	3	4,8 x 65
	TCA208080			80				40		4,8 x 85
	TCA208100			100				60		4,8 x 105

### MATÉRIAUX :



brique



brique creuse



béton



béton creux






béton cellulaire



pierre

### INSTALLATION :



\* AUTRES DIMENSIONS NOUS CONTACTER [contact@visserie-sabf.fr](mailto:contact@visserie-sabf.fr) ou au [02.40.49.94.83](tel:02.40.49.94.83)